

Delta N6-2400

Polyamide 6

Delta Polymers

Описание материалов:

Delta N6-2400 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in North America. Primary characteristic: impact modified.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Модификатор удара | | |
| Характеристики | Модификация удара | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.11 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 55.2 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 80 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1930 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 160 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура плавления | 216 | °C | |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Скорость горения | < 100 | mm/min | ISO 3795 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat