

Plexar® PX5400X01

Linear Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Plexar tie-layers are chemically modified resins used to bond unlike materials, primarily in packaging and industrial applications. Common adherents include polyethylene resins and copolymers, EVA, EMA, polypropylene, polyamide (nylon), ethylene vinyl alcohol copolymers (EVOH), ionomer and other sealants, polyethylene terephthalate (PET) resins and copolymers, styrenic polymers, metal, and paperboard. Product grades primarily used for blown and cast films, sheet and thermoforming, blow molding, extrusion coating and lamination, tubing, pipe, and other specialty applications are available in pellet form. Contact your Plexar sales and/or Equistar technical service representative for more information and specific recommendations for your application(s).

Главная Информация		
Используется	Выдувная пленка Ламинат Трубопроводная система Фитинги для труб Литая пленка Лист Термоформовочный контейнер Контейнер для еды	
Формы	Частицы	
Метод обработки	Выдувная пленка Выдувное формование Экструзионная формовка труб Экструзионное покрытие Литая пленка Экструзионный лист Термоформовка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	0.933	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Викат Температура размягчения	88.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

