

Yanshan PE LD188

Low Density Polyethylene

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

Описание материалов:

Yanshan PE LD188 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by film extrusion or pipe extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of Yanshan PE LD188 include film, agricultural, bags/liners, coating applications and packaging.

Главная Информация			
Используется	Применение в сельском хозяйстве Сумки Пленка Ламинаты Многослойная пленка Упаковка Трубопроводы		
Метод обработки	Экструзионная пленка Экструзионная труба		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	1.9	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	0.9	wt%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	11.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D638
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Fish Eye (0.300 to 2.00 mm)	30.0	n/1200 cm ³	
В полосу (> 1.00 cm)	20.0	cm/20 m ³	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

