

TAISOX 3470

Linear Low Density Polyethylene

Formosa Plastics Corporation

Описание материалов:

TAISOX 3470 is a Linear Low Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for injection molding.

Important attributes of TAISOX 3470 are:

Fast Molding Cycle

High Flow

Typical applications include:

Containers

Caps/Lids/Closures

Household Applications

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования Высокий поток Низкая плотность Мягкий		
Используется	Пищевые контейнеры Товары для дома Крышки Тонкостенные контейнеры		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.926	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	50		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	11.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	850	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-70.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	124	°C	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура обработки (расплава) 170 to 190 °C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat