

INEOS PP N00G-01

Polypropylene Impact Copolymer

INEOS Olefins & Polymers USA

Описание материалов:

Grade N00G-01 is a fractional melt flow rate impact copolymer for blow molding, pipe, tubing, and sheet extrusion. It offers a good balance of stiffness and impact strength as compared to other impact copolymers. For applications requiring good medium term heat aging performance, we recommend our N00M-00 grade.

Applications

Blow Molding

Sheet Extrusion

Pipe and Tubing

Benefits

Consistent lot-to-lot performance

Processability

Good impact and stiffness

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая жесткость Средняя ударпрочность		
Используется	Применение выдувного формования Трубопроводы Трубка		
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C, Injection Molded)	25.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C, Injection Molded)	1140	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C, 3.00 mm	14	J/m	
23°C, 3.00 mm	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, Injection Molded)	86.5	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

