

Varcum 29153

Phenolic

Durez Corporation

Описание материалов:

Varcum 29153 is a one-step liquid phenolic resin in a mixture of butanol and diacetone alcohol.

Baking-type, metal coating formulation.

A versatile, general purpose resin suitable for formulating coatings for a wide variety of applications.

Provides excellent resistance to solvents and acids.

Good alkali resistance.

Provides good flexibility of the cured film.

Excellent performance in baking coating formulations for metal surfaces requiring shaping of the metal after coating and curing.

For additional flexibility any compatible alkyd or vinyl resin may be added as a plasticizer. Recommended baking schedule: 10-15 minutes at 385°F.

This resin is recommended for use in combination with epoxy resins for metal coatings and related applications.

Главная Информация			
Характеристики	Кислотоупорный		
	Щелочестойкие		
	Общее назначение		
	Хорошая гибкость		
	Устойчивость к растворителям		
Используется	Нанесение покрытия		
Формы	Жидкость		
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость (25°C)	18000	cP	Internal Method
Время доставки (150°C)	0.028	hr	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	68	%	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

