

EVICOM™ GA4/155

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

EVICOM™GA4/155 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in Europe and is processed by extrusion or injection molding.

EVICOM™The main features of GA4/155 are:

flame retardant/rated flame

ROHS certification

Good flexibility

Typical application areas include:

Electrical/electronic applications

engineering/industrial accessories

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Универсальный		
Используется	Штепсельная Вилка Электрическое/электронное применение		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45	g/cm ³	BS 2782 620A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	75		BS 2782 365B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	10.2	MPa	BS 2782 320A
Удлинение при растяжении (Break)	310	%	BS 2782 320A
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (23°C)	3.9E+12	ohms-cm	BS 2782 230A
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.00 mm)	V-2		UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения	750	°C	IEC 60695-2-12
Дополнительная информация			

BS Softness, BS 2782 365A: 47Cold flex, BS 2782 150B: -35°C Cold bend, BS 2782 151A: -40°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

