

SureSpec LD20-050

Low Density Polyethylene

Genesis Polymers

Описание материалов:

SureSpec LD 20-050 is a certified prime grade resin designed for extrusion coating applications used in general purpose packaging. LD 20-050 features a combination of easy processability, good heat seal and good WVTR. Applications include liquid packaging, folding cartons, cup stocks and general paper and board coating. LD20-050 complies with FDA regulation 21CFR 177.1520 and with most international regulations concerning the use of Polyethylene in contact with food articles.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность Обрабатываемость, хорошая Хорошее уплотнение тепла Соответствие пищевого контакта		
Используется	Упаковка Чашка Универсальный Нанесение покрытия Бумажная краска		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.1	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость передачи кислорода	7300	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара	18	g/m ² /24 hr	ASTM F1249
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	101	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	108	°C	ASTM D3418

Дополнительная информация

Test Made on injection molded Type 1 tension test specimen according to ASTM D2146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

