

DAPCO™ 3012

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

DAPCO™ 3012 is a two-component, self-extinguishing epoxy filler.

Suggested Applications:

DAPCO 3012 is commonly used for potting/stiffening and edge filling in honeycomb core. It is also used for bonding Kydex™, Kevlar™, fiberglass and metal to each other and insert installation.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия	
	Хорошая химическая стойкость	
	Высокая жесткость	
	Устойчивость к влажности	
	Низкая плотность	
	Саморегулирование	
Используется	Клеи	
	Склеивание	
	Заполнение приложений	
Внешний вид	Желтый	
Формы	Паста	
Метод обработки	Полировка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.801	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	65	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Флекторный модуль	1380	MPa
Прочность на сжатие	27.6	MPa
Воспламеняемость	Номинальное значение	
Воспламеняемость ¹	Self-extinguishing	
Термокомплект	Номинальное значение	
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 75	
Resin	Mix Ratio by Weight: 100	
NOTE		
1.	3 seconds	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

