

## BR® 4535A

Алюминий

Ероху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

### Описание материалов:

BR® 4535A is a single component, 100% solids, aluminum filled, epoxy adhesive. It has been developed for structural bonding and applications requiring increased adhesive flexibility and impact resistance with structural service performance to 150°C (302°F). Moderate temperature cure and good shelf stability give wide application to most manufacturing locations.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Алюминий		
Характеристики	Хорошая адгезия		
	Хорошая термическая стабильность		
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Детали конструкции		
Внешний вид	Серый		
Формы	Паста		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.25 to 1.31	g/cm <sup>3</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура перехода стекла	148	°C	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Lap Shear Strength <sup>1</sup>			ASTM D1002
25°C	33.1	MPa	
140°C	25.5	MPa	
NOTE			
1.	Cure: 60 min. at 120°C (250°F)		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

