

## RESPOND™ EX4290

Polyolefin

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Respond EX4290 thermoplastic elastomer is an engineered polyolefin with elastomeric behavior. It is designed for coextrusion and thermoforming applications where "soft touch" and flexibility are needed. This material is colorable, it can be supplied with or without UV stabilizers, and it may be recycled with other polyolefins.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая цветность		
	Хорошая гибкость		
	Перерабатываемый материал		
	Мягкий		
Метод обработки	Кокструзия		
	Экструзия		
	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.8	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (Yield, 4.00 mm)	7.50	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль (4.00 mm)	276	MPa	ISO 178
NOTE			
1.	150x10x4 mm		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

