

LNP™ LUBRICOMP™ ML004LS compound

Polypropylene

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP LUBRICOMP ML004LS is a compound based on Polypropylene resin containing PTFE. Added features of this material include: Internally Lubricated, Heat Stabilized, Low Extractible.

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound ML-4040 HS LE

Product reorder name: ML004LS

Главная Информация			
Добавка	Ptfе лубрикант Стабилизатор тепла		
Характеристики	Низкий экстракт Термическая стабильность Смазка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	1590	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	28.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	32	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1380	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	34.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	21	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	320	J/m	ASTM D4812
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	62.8	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	50 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

