

SWANCOR CHEMPULSE 901

45% стирол

Epoxy; Epoxide

SWANCOR IND. CO., LTD.

Описание материалов:

Premium product with higher reactivity and same mechnical properties and chemical resistance like SWANCOR 901.

Lower viscosity for better wetting and handling.

Lower extherm i.e. labor saving and quality improving.

Can comply with US FDA regulation

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стирол, 45% наполнитель по весу		
Характеристики	Кислотоупорный		
	Щелочестойкие		
	Хорошая химическая стойкость		
	Низкая вязкость		
	Соленая вода/спрей		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Формы	Жидкость		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
(0.45 MPa, Unannealed)	103	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (25°C)	39	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	350	сР	ASTM D2393

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



