

TABOND 3046

Linear Low Density Polyethylene

SILON s.ro

Описание материалов:

TABOND 3046 is LLDPE modified with maleic anhydride functional groups which promote bonding with different materials like polar polymers, metals and surface treated glass.

Главная Информация	
Характеристики	Прочный Хорошая адгезия
Используется	Клеи Склеивание Металлическое соединение
Внешний вид	Белый
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдвунное формование Кокэструзия Экструзионное покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.910	g/cm ³

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min
---	-----	----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	118	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

