

Premier PR120

Polypropylene Random Copolymer

Premier Polymers, LLC.

Описание материалов:

Premier PR120 is a random copolymer designed for rigid injection molding applications with moderate clarity. Meets all requirements of the U. S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles and omponents of articles intended for direct food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая жесткость Средняя четкость Случайный сополимер		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	30.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	1070	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	80	J/m	ASTM D256
Gardner Impact (23°C)	19.2	J	ASTM D2794
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	15	%	FTTC 5606
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

