

LOTTMER HS-050AB

Thermoplastic Elastomer

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

HS-050AB is a fully-crosslinked thermoplastic elastomer(TPE) product.

TPEs can be easily processed with general thermoplastic processing equipments.

It has low compression set, good weatherability and excellent resistance to high temperature, chemicals, and ozone.

Flexible PVC, rubbers (CR, NBR, EPDM etc.) can be replaced with TPE.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к погоде Высокая термостойкость Комплект низкого сжатия Устойчивость к озону
Используется	Гибкие ручки Прокладки

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.950	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	51		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.77	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	4.41	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Tear Strength	19.6	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (70°C, 72 hr)	8.0	%	ASTM D395
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (-40°C)	No Break		ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

