

## Ferro PE NPE00IA03NA

Polyethylene Copolymer

Ferro Corporation

### Описание материалов:

Ferro PE NPE00IA03NA is a Polyethylene Copolymer (PE Copolymer) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary attribute of Ferro PE NPE00IA03NA: Copolymer.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер удара		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.878	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.6	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	11.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	350	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant : 23°C	103	MPa	
Tangent : 23°C	129	MPa	
Flexural Strength (Yield, 23°C)	5.41	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	131	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

