

HANWHA TP-400M

Polyvinyl Chloride Copolymer

Hanwha Chemical

Описание материалов:

Feature: High adherence for metal. Good for painting and aluminum coating

Use: Metal coating, aluminum printing ink, heat sealable and plastic coating

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая адгезия Термогерметичный		
Используется	Нанесение покрытия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.59 to 0.73	g/cm ³	ASTM D1895
Размер частиц-42 сетка (350мкм) просеивание %	100	%	Internal Method
Летучее вещество	< 4.0	%	ASTM D3030
Содержание-VAcM	13 to 15	%	Internal Method
Степень полимеризации			
DP	380 to 480		JIS K6720-2
K-Value	50.0		DIN 53726

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

