

apirex® MBL 35 UV

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

API SpA

Описание материалов:

apirex®MBL 35 UV is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyether)(TPU-polyether) product. It can be processed by coating and is available in Europe. apirex®MBL 35 UV applications include textile/fiber, industrial applications and conveyor belts.

Главная Информация			
Используется	Конвейер Текстильные изделия Промышленное применение		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Вязкость (23°C)	250 - 400	Pa·s	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	> 7.00	MPa	ASTM D638
100% strain	> 3.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 180	%	ASTM D638

Дополнительная информация

Crosslinker Apicell L2 for 100pbw of Apirex: 11

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

