

## Vaycron® XA78399

Thermoplastic Elastomer

INEOS Compounds

### Описание материалов:

Description: Vinyl based Thermoplastic Elastomer

Colour: Black and Natural

Applications: Conservatory Glazing Gasket

Specification: Complies with BS7412 Category A

Главная Информация	
Используется	Прокладки
Рейтинг агентства	BS 7412:2002 класс A
Внешний вид	Черный
	Натуральный цвет
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.35	g/cm <sup>3</sup>	BS 2782

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec, 23°C)	65		BS 2782
BS Softness	61	%	BS 2782
Холодная гибкость	-23	°C	BS 2782
Устойчивость-Поликарбонат	Pass (at 1.1% strain)		BS EN 4599:1997

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	11.5	MPa	BS 2782
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	330	%	BS 2782
Комплект сжатия (70°C, 22 hr)	60	%	BS 2782

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	160	°C
Зона цилиндра 2 температура.	160	°C
Зона цилиндра 3 темп.	160	°C
Зона цилиндра 4 темп.	160	°C

NOTE	
1.	Natural, varies with colour
2.	500 mm/min
3.	500 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

