

Allen ABS 3800/LXS

Acrylonitrile Butadiene Styrene

SEKISUI Polymer Innovations, LLC

Описание материалов:

3800/LXS is a general purpose ABS with high impact strength.

Common Applications:

Covers and Housings

Vehicle Interiors

Vehicle Exteriors with Paint or Korad

Marine Parts with Paint or Korad

Features and Benefits:

Custom color matching

Good forming properties

Edge trim easily used into future orders

Korad can be applied for UV protection

High gloss finish

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Глянцевый Высокая ударопрочность		
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля Общее назначение Корпуса Морское применение		
Метод обработки	Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02 to 1.04	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	55.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-18°C	110	J/m	
23°C	320	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	90.6	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (1.52 mm)	НВ		UL 94
Оптический	Номинальное значение		Метод испытания
Блеск (60°)	85		ASTM D523

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat