

Hostacom RE44AC

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom RE44AC Black precolored, medium melt flow, 700 MPa flexural modulus thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has a good combination of properties. It is a compounded product containing post-industrial or post-consumer recycled polypropylene and reactor grade TEO. It was designed primarily for black automotive utility-type applications.

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	17.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	700	MPa	ISO 178

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat