

Huaфон JF-A-WP1010

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

High Water Pressure Resistance PU Resin for Adhesive Layer

Characteristics

High water pressure resistance, strong adhesive strength.

Applications

Tents

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/TOL	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	39 to 41	%
Вязкость (25°C)	60 to 120	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	1.00 to 1.50	MPa
Прочность на растяжение	> 15.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 650	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

