

PureTherm® 1002C Opaque

PVC Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

PureTherm® 1002C Opaque is a rigid PVC film which is also available in specialty tint.

It is designed to give excellent impact strength and white break resistance.

PureTherm® 1002C Opaque is engineered for use in industrial thermoforming applications requiring high impact resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность Высокая жесткость Саморегулирование		
Используется	Промышленное применение Применение термоформования		
Внешний вид	Синий Доступные цвета Непрозрачный Белый Желтый		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.36	g/cm ³	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки ¹	127 to 1020	µm	
Холодное воздействие	Good		
Heat Distortion	75	°C	ASTM D1637
Ширина рулона ²	< 106.70	cm	
Thermoforming Molding Temperature	100 to 175	°C	
Прочность на растяжение-MD (Yield)	50.0	MPa	ASTM D882
Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 250 µm, 100% RH)	15.5	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM F1927
Передача водяного пара ³	3.1	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Свободная усадка	-4.0 to 4.0	%	ASTM D2732
NOTE			

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Thickness tolerance: $\pm 10\%$ |
| 2. | Roll width tolerance: ± 1.5 mm |
| 3. | at 10 mil at 38°C, 90% RH |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

