

CYCOM® 7668

Ероху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

CYCOM® 7668 resin is a 350°F (177°C) curing flame retardant epoxy formulated for use with fiberglass in structural laminates and sandwich panels for aircraft exteriors. Woven fabric impregnated with 7668 resin will maintain good tack and drape for at least 15 days at 75°F (24°C) and once cured, exhibits excellent resistance to thermal aging.

Главная Информация		
Характеристики	Огнестойкий Хорошая термостойкость к старению Низкий поток	
Используется	Аэрокосмическое применение Ламинаты Усиленные панели Детали конструкции	
Формы	Ткань	
Метод обработки	Ламинирование	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения ¹ (24°C)	22100	МПа
Прочность на растяжение ² (24°C)	414	МПа
Прочность на сжатие ³ (24°C)	545	МПа
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Испарители	< 1.5	%
NOTE		
1.	Style 120, Medium Tack	
2.	Style 120, Medium Tack	
3.	Style 120, Medium Tack	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

