

Grupo IDESA HIPS HI-30-L-01

Styrene Butadiene Block Copolymer

Grupo IDESA, S.A. de C.V.

Описание материалов:

Medium Impact Styrene-Butadiene Copolymer in form of translucent pellet, that shows flexibility, processability, easy molding and strength.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Обрабатываемость, хорошая Хорошая производительность формования Хорошая прочность Хорошая гибкость Средняя ударопрочность		
Используется	Косметика Товары для дома Игрушка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	9.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	30.4	MPa	ASTM D638
Fracture	26.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	35	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	56	J/m	ASTM D256

Дополнительная информация

Melt Mass-Flow Rate, MP-720, 200°C/5.0 kg: 7.5 to 11.5 g/10 min
Notched Izod Impact, MP-721: 4.5 to 7 kg-cm/cm
Tensile Strength @ Yield, MP-722: 220 to 320 kg/cm²
Tensile Strength @ Break, MP-722: 260 to 360 kg/cm²
Tensile Elongation @ Break, MP-722: 24 to 45%
Pellet Size, MP-725: 3 mm max
Pellet >3=20 mm: 0.01% max

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

