

## PrimaFlex® HH 1600

Specialty Polystyrene

Plastic Solutions, Inc.

### Описание материалов:

Description: HH 1600 is a high molecular weight, low melt flow, high heat crystal.

Главная Информация			
Характеристики	Кристаллический Foamable Приемлемый пищевой контакт Хорошая прочность расплава Высокая термостойкость Высокая Молекулярная масса Высокая жесткость Низкий поток		
Используется	Пена Изоляция		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	1.6	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2960	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	52.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2960	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	97.9	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	107	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	99.4	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

