Enable™ 27-05HH

Metallocene Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Enenbao 27-05HH is a metallocene ethylene-hexene copolymer. Enenmene metal polyethylene resin has excellent processing properties and film properties (including tensile resistance, impact resistance and puncture resistance). Easier processing and excellent performance make it a significant replacement for low density polyethylene in a variety of applications, while it also has excellent drafting performance and higher toughness.

Главная Информация	
Добавка	Вспомогательные средства для обработки
	Стабилизатор тепла

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	299	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	354	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	13.1	MPa	ASTM D882
TD: Yield	14.4	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	58.8	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	50.6	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	520	%	ASTM D882
TD: Fracture	770	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	130	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	50	g	ASTM D1922
TD	730	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	49		ASTM D2457
Haze	11	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat