

Epoxies, Ect. 10-3012

Epoxy; Epoxide

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

10-3012 is a high strength, fast setting epoxy adhesive. This epoxy adhesive and potting compound is specially formulated for high clarity, good impact strength and water resistance.

Applications:

This outstanding adhesive is ideally suited for a wide range of jewelry, industrial, structural and electrical applications. This adhesive is an excellent choice for field repairs.

Features:

High bond strength

Water and chemical resistant

Good impact strength

Convenient 1:1 mix ratio

Room temperature cure

Fills gaps and voids

Fast setting

Главная Информация

Характеристики	Bondability	
	Быстрое лечение	
	Хорошая адгезия	
	Хорошая химическая стойкость	
	Хорошая ударопрочность	
	Высокая четкость	
	Высокая прочность	
	Низкое поглощение воды	
Используется	Клеи	
	Электрические детали	
	Электрическое/электронное применение	
	Промышленное применение	
	Ювелирные изделия	
	Детали конструкции	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость	5000	cP
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Operating Temperature	-40.0 to 250	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Clear/Transparent	

Смешанное соотношение по весу (PBW)

Part A	1.0
Part B	1.0

Смешанное соотношение по объему (PBV)

Part A	1.0
Part B	1.0

Плотность (25°C)	1.10	g/cm ³
------------------	------	-------------------

Время отверждения	2.0	hr
-------------------	-----	----

Срок службы горшка	10	min
--------------------	----	-----

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суху (Shore D)	83	
Lap Shear Strength	17.2	MPa
Compression Strength	75.8	MPa
Электрическая прочность	24	kV/mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

