

## Paracril® X3675

Acrylonitrile Butadiene Rubber

INSA

### Описание материалов:

Description:

Excellent processability.

Highly crosslinked.

Hot polymerized.

Non staining nor discoloring stabilizer.

Applications:

pvc modification.

Blends with other paracril® polymers to improve extrusion or calendaring performance.

### Главная Информация

Характеристики	Crosslinkable Хорошая технологичность Устойчивый к пятнам
----------------	---

Используется	Смешивание
--------------	------------

Метод обработки	Каландрирование Экструзия
-----------------	------------------------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	48 to 56	MU	ASTM D1646
Содержание АСN-Скрепленный	36.5 to 39.5	wt%	Internal Method
Содержание золы	< 1.0	wt%	ASTM D5667
Содержание геля-В Мек	80.0 to 86.0	wt%	Internal Method
Стабилизатор	> 1.0	wt%	Internal Method
Летучее вещество	< 1.0	wt%	ASTM D5668

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat