

Нарcoat™ 3720

Thermoplastic

Нарсо Inc.

Описание материалов:

A two-component, room temperature curing, medium to high thixotropic, readily machinable, surface coat developed especially for use with plaster as a backup plastic.

Being thixotropic, HAPCOAT 3720 is ideally suited for use on vertical or sloping surfaces where flow or drain-off cannot be tolerated.

Easy to sand and work, and should be used on those pattern-making applications where additional machining is required.

Plastic surface for plaster castings.

Inexpensive, fast castings, used for molds, metals, or patterns

Advantages:

May be applied & wet plaster poured as a backup in a wet state. The two systems will bond, forming a plastic faced/plaster backed system.

This surface coat has no abrasive filler in it, and is easily worked by all wood cutting tools

The white color of this face coat is ideally suited for scribing with marking inks to outline pattern changes, etc.

Reproduces the finest surface detail and texture

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Высокая прочность Низкая вязкость Обрабатываемый Тиксотропный	
Используется	Нанесение покрытия	
Внешний вид	Белый	
Формы	Жидкость	
Метод обработки	Покрытие	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.40	g/cm ³
Формовочная усадка-Поток	0.050	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	60	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на сжатие	97.1	МПа
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact	20	J/m

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

