

PETILEN F2-26TO

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN F2-26TO is a low density polyethylene product. It can be processed by film extrusion and is available in North America, Europe or Asia Pacific. The application fields of PETILEN F2-26TO include packaging and movies.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Упаковка | | |
| | Пленка | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Экструзионная пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.924 - 0.928 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.1 - 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Содержание золы | 0.1 | wt% | |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Блеск | 78 | | ASTM D2457 |
| Haze | 6.3 | % | ASTM D1003 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat