

## SolVin 460SL

Polyvinyl Chloride

INOVYN

### Описание материалов:

Polyvinyl chloride made by suspension polymerisation. Contains acrylic elastomer as modifier.

#### APPLICATIONS:

Rigid film and sheets

Low flow lines content and high calendering output

Главная Информация	
Характеристики	Подвесные полимеры
Используется	Пленка
	Лист
Метод обработки	Каландрирование
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.58	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
K-Value	60.0		ISO 1628-2
Анализ сита			ISO 1624
Retained on 0.063 mm sieve	> 65	%	
Retained on 0.250 mm sieve	< 2.0	%	
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269
Остаточный винилхлорид мономер	< 1	ppm	ISO 24538

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

