

# Propilven J-846

Polypropylene Impact Copolymer

Propilven, S.A.

## Описание материалов:

Propilven J-846 grade is a heterophasic copolymer specially designed for thin wall injection molding of containers, trash bins, house wares, and baskets.

Special Features:

Extremely high injecting capacity

Fast cycles

Good antistatic properties

Excellent ESCR

Good organoleptic properties

Главная Информация			
Характеристики	Антистатический Цикл быстрого формования Приемлемый пищевой контакт Хорошая плавность Хорошие органолептические свойства Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Сополимер удара		
Используется	Контейнеры Товары для дома Тонкостенные детали		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	42	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	27.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	65	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	110	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

