

Fainplast PVC PMP 75/OP

Polyvinyl Chloride + PUR

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Fainplast PVC PMP 75/OP is a Polyvinyl Chloride + PUR (PVC+PUR) product. It can be processed by extrusion or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Europe, Latin America, or North America.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Wear Resistant

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Маслостойкий
Используется	Профили
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.23	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	75		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 16.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 320	%	ISO 527-2
Устойчивость к истиранию	90.0	mm ³	DIN 53516
Холодная гибкость	-35	°C	ISO 458/2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

