

Rulon® 641

Polytetrafluoroethylene

Saint Gobain Performance Plastics

Описание материалов:

Rulon® 641 is manufactured from FDA compliant materials which possess excellent load and wear characteristics.

It offers excellent, continuous non-lubricated service up to 10,000 PV - higher for intermittent service. While the load capacity of Rulon 641 is generally limited to 1,000 psi at room temperature, deformation is a function of wall thickness, temperature and load.

Its compatibility with a wide array of mating surfaces, including mild steel, 303 and 316 stainless steels, as well as harder materials, make it a good choice for most food and pharmaceutical bearing applications.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая химическая стойкость Хорошая износостойкость		
Используется	Подшипники Неспецифические пищевые приложения Фармацевтика		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Белый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.24	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	13.8	MPa	ASTM D1708
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	ASTM D1708

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

