

megol® CA 55 SV/P1

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

API SpA

Описание материалов:

megol® CA 55 SV/P1 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) product. It can be processed by calendering and is available in Europe. Applications of megol® CA 55 SV/P1 include conveyors, fabrics/fibers and industrial applications.

Characteristics include:

RoHS Compliant

Eco-Friendly/Green

Главная Информация			
Характеристики	Перерабатываемый материал		
Используется	Конвейеры		
	Промышленное применение		
	Текстильные изделия		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Каландрирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	55		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	8.00	MPa	
100% Strain	1.60	MPa	
300% Strain	3.10	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	640	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ¹	26.0	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 to 80.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
NOTE			
1.	Without Notch		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

