

## Dynaglide® DW 633

Наполнитель

Polytetrafluoroethylene

DeWAL Industries

### Описание материалов:

Dynaglide DW 633 is a polymeric dark green/brown colored filled PTFE compound. Manufactured in thickness range of 0.010" to 0.064" and slit to widths of 1/2" to 12".

The product has shown excellent friction and abrasion properties. Applications for sliding bearings or seals are recommended. This bearing material can be used on many different mating substrates.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Наполнитель
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию
	Низкое трение
Используется	Подшипники
	Уплотнения
Внешний вид	Коричневый
	Темно-зеленый

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.95	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Толщина	0.4 to 1.6	µm	
Деформация	2.5	%	ASTM D621
Идентификатор ядра	7.62	cm	
Ширина	12.7 to 305	mm	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	13.8	MPa	ASTM D1457
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D1457

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

