

Westlake PVC 1195B

Polyvinyl Chloride

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

Westlake PVC 1195 PVC resin is a low molecular weight resin designed for rigid injection molding, calendaring, sheet extrusion, and blow molding. Suggested Applications

Westlake PVC 1195 PVC resin is well suited for a broad range of applications. Typical applications include pipe fittings and other injection molded products, calendered film and sheet, extruded sheet, bottles, and plasticized applications.

Главная Информация	
Добавка	Пластификатор
Характеристики	Низкий Молекулярный вес Пластифицированный
Используется	Бутылки Пленка Трубопроводы Лист
Внешний вид	Белый
Формы	Порошок
Метод обработки	Выдувное формование Каландрирование Экструзионная пленка Литье под давлением Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.53	g/cm ³	ASTM D1895
K-Value	58.0		
Внутренняя вязкость	0.73		ASTM D5225
Размер частиц			ASTM D1921
-- 1	> 99.9	%	
-- 2	< 7.00	%	
Relative Viscosity	1.90		
ASTM Classification	GP2-16050		ASTM D1755
Испарители	< 0.20	%	

NOTE

1. Through 40 mesh

2. Through 200 mesh

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

