

Hifax EPR 60 BIANCO

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

"Hifax" EPR 60/BIANCO, extrusion grade, is a white coloured adhesive polypropylene copolymer with high thermal stability.

Due to the polar groups grafted to the polymer backbone, this grade offers excellent adhesion to polar materials (i.e. epoxy resin, steel, etc.)

The material is available in pellet form

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Высокая ударопрочность Хорошая адгезия Термическая стабильность, хорошая Нетоксичный		
Используется	Краска для трубопровода		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 400	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	900	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	135	°C	ISO 306/A50
Дополнительная информация			
Unless specifically indicated, the grade mentioned is not suitable for applications in the pharmaceutical/medical sector.			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	200 - 240	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

