

Axiall PVC 3401

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

3401 is a twin screw powder blend and is designed for NSF pipe applications, including potable water.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий		
Используется	Трубопроводная система		
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 14 Утверждено NSF 61		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.43 - 1.47	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	12454B		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec)	78 - 84		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2780	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	49.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2580	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	77.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	37	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	170	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	70.0	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

