

## MOSTEN GB 005

Polypropylene Homopolymer

UNIPETROL RPA

### Описание материалов:

Polypropylene Mosten GB 005 is a general purpose homopolymer, intended for injection moulding and for production of thermoforming films. It can be also used for production of various compounds.

Mosten GB 005 meets the hygienic regulations concerning contact with food of European Union (Commission Directive), Germany (BfR) and USA (FDA). The product is not classified as a dangerous preparation according to Directive 1999/45/EC.

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
	Общее назначение
	Гомополимер
Используется	Уплотнение
	Пленка
Рейтинг агентства	BfR пищевой контакт, неуказанный рейтинг
	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг
	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг
Формы	Гранулы
Метод обработки	Уплотнение
	Литье под давлением
	Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	34.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 100	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1550	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	4.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	56.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	157	°C	ISO 306

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

