

ProTherm® 4303

Chlorinated Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 4303 is a CPVC powder formulation designed for the processing of pipe products with an O.D. range of 1/2" to 8 inches requiring high heat deflection temperatures. Processing and stability along with overall physical properties are excellent.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность		
Используется	Трубопроводы		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзионная труба		
Физический	Номинальное значение	Метод испытания	
PVC Cell Classification	24448	ASTM D1784	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2590	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	52.1	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	340	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	110	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Воспламеняемость			ASTM D635
-- 1	< 5.00	mm	
-- 2	< 5.0	sec	
NOTE			
1.	Actual Extent of Burn		
2.	Actual Burn Time		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

