

## EverGlide® SG5708T

Polyetheretherketone

Polymer Dynamix

### Описание материалов:

Lubricated PEEK

Features:

Excellent Chemical Resistance

Low Temperature Flexibility

Excellent Processability

Applications:

Automotive

Aerospace

Industrial

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая технологичность Смазка
Используется	Аэрокосмическое применение Автомобильные Приложения Промышленное применение

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.46	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	48.3	MPa	
Break	34.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	9.0 to 10	%	
Break	> 50	%	
Флекторный модуль	2590	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	96.5	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	64	J/m	ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

