

TABOREX TA 2151 HD

Thermoplastic

SILON s.ro

Описание материалов:

Masterbatch for the use with SILON Silane crosslinkable PE-Xb Compounds TABOREX.

TABOREX TA 2151 HD contains the cross-linking catalyst to complete together with Silon's Silane grafted TABOREX compounds a Sioplas System. In addition it carries a part of the long term stabilising system for the finished product and a highly effective processing aid to assure prolonged production periods and best product surface quality.

Application: TABOREX TA 2151 HD is a catalyst masterbatch according to the Sioplas system for the production of pipes for sanitary and heating applications.

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Маточная смесь		
Рейтинг агентства	BfR пищевой контакт, неуказанный рейтинг FDA неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Непрозрачный Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.960	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.52	g/cm ³	ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Влага	< 0.010	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

