

RANPELEN SB-530

Polypropylene Random Copolymer

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

SB-530 is random copolymer polypropylene for extrusion application with good transparency and good gloss for transparent sheet. This grade can be processed by sheet extrusion. SB-530 offers high clarity, flexible stiffness, high heat distortion temperature and chemical resistance. This grade is suitable for food contact.

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая химическая стойкость Хорошая жесткость Высокая четкость Средний блеск Случайный сополимер
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Упаковка Лист Стационарные принадлежности
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Экструзия Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 400	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1270	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	44	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	20	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

