

# TOTAL Polypropylene PPC 13812

Polypropylene Impact Copolymer

TOTAL Refining & Chemicals

## Описание материалов:

Polypropylene PPC 13812 is high fluidity heterophasic copolymer resin with fast nucleation.

Polypropylene PPC 13812 is characterized by good stiffness and impact resistance as well as low shrinkage and low warpage. It has been formulated for excellent antistatic properties.

Polypropylene PPC 13812 has been developed for high speed injection moulding of thin walled packaging containers and household articles.

Главная Информация			
Характеристики	Антистатический Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударпрочность Хорошая жесткость Высокий поток Низкая усадка Низкий уровень защиты		
Используется	Контейнеры Товары для дома Упаковка Тонкостенные контейнеры Тонкостенная упаковка		
Рейтинг агентства	EC 2002/72/EC EC 2004/1/EC EC 2004/19/EC EC 2005/79/EC EC 2007/19/EC EC 2008/39/EC EC 975/2009/EC Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Видимая плотность	0.53	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	100	g/10 min	ISO 1133

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	82		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1250	МПа	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180
-20°C	3.5	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	7.5	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	165	°C	ISO 3146

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

