

## Catalyst CT/2-HP

Polyolefin

Solvay Specialty Polymers

### Описание материалов:

Catalyst CT/2-HP is a polyolefin masterbatch, which is used as cable silane crosslinkable mixture according to the recommended dosage. specially designed for Cogegum®And Polidienne®Series of compounds were developed to improve the properties of elastomers. Catalyst CT/2 can be widely used due to its catalytic activity and anti-aging effect on the final product. Contains metal passivator and can directly contact untinned copper.

Главная Информация			
Характеристики	Стабильность контакта меди Без галогенов		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность <sup>2</sup>	0.50	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60

Дополнительная информация			
XXXXXXXXXXXXX: -00,00000			
XXXXXXXXXX35°C -XXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXX.			
XXX: 1200			
XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXX.			
XXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,012000000.XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXX.XX-XXXXXXXX,0025kg,01375kgXXXXXXXXX.-1000kgXXXX			

NOTE	
1.	Test on the press plate
2.	Particle test

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat