

Plyophen 43575

Phenolic

Durez Corporation

Описание материалов:

Plyophen 43575 is a liquid one-step phenolic resin.

Plyophen 43575 is used in coated abrasive manufacture as a general purpose resin. The viscosity can be adjusted with water. It is especially useful in areas having stringent adhesion requirements. It does have excellent wetting ability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия		
Используется	Нанесение покрытия		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	Internal Method
РН	9.0		Internal Method
Нелетучее содержание	73	%	Internal Method
Солнечный гель (135°C)	6.1	hr	Internal Method
Допуск воды	500	%	Internal Method
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость (25°C)	550	cP	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

