

Vital-Line SHM10011

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Vital-Line SHM10011 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by injection molding. The main features of Vital-Line SHM10011 are:

sterilizable

plasticization

The typical application fields of Vital-Line SHM10011 are: medical/health care

Главная Информация			
Характеристики	Пластификатор Non-DEHP Дезинфекция оксида этилена		
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	45		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	8.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термическая стабильность-@ 190oC	> 30.0	min	ASTM D2115-92

Дополнительная информация

Typical temperature profile for processing compound is from 120oC to 160oC. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process. Feeding zone: 120oC Barrel zone : 130oC to 150oC Nozzle/Die zone: 140oC to 160oC Mold temperature: 0-50oC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

